

## NIGHT BREAKER LASER

Галогенные лампы головного света



### Преимущества продукта

- Увеличение обзора позволяет реагировать на опасности быстрее
- Оптимальная видимость
- Современный дизайн
- Вы раньше замечаете препятствия, опасности и дорожные знаки
- Безупречное качество: сделано в Германии/США

### Характеристики продукта

- До 150% больше яркости, по сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом
- До 150 м длиннее световой луч
- До 20% более белый свет, по сравнению с минимальными требованиями, предусмотренными стандартом
- Покрытие, созданное с помощью лазерных технологий, позволяет добиться максимальных световых характеристик (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)
- Уникальный дизайн, лазерная гравировка (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные		Размеры и вес	
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина	Диаметр
NBL 64150NL	68 Вт <sup>2)</sup>	12,0 В	55,00 Вт	13,2 В	1550 лм	±15 %	67,5 mm	9 mm
NBL 64151NL	68 Вт <sup>2)</sup>	12,0 В	55,00 Вт	13,2 В	1450 лм	±15 %	42,0 mm	12,0 mm
NBL 64193NL	75 / 68 Вт <sup>2)</sup>	12,0 В	60/55 Вт	13,2 В	1650/1000 лм	±12 / ±15 %	82,0 mm	13,0 mm
NBL 64210NL	58 Вт <sup>2)</sup>	12,0 В	55,00 Вт	13,2 В	1500 лм	±10 %	59,0 mm	12,0 mm
NBL 64212NL <sup>1)</sup>	43 Вт <sup>2)</sup>	12,0 В	35,00 Вт	13,2 В	800 лм	±15 %	67,0 mm	12,0 mm
NBL 64211NL	62 Вт <sup>2)</sup>	12,0 В	55,00 Вт	13,2 В	1350 лм	±10 %	67,0 mm	12,0 mm
NBL 9005NL	73 Вт <sup>2)</sup>	12,0 В	60,00 Вт	13,2 В	1700 лм	±12 %	80,3 mm	12,0 mm
NBL 9006NL	62 Вт <sup>2)</sup>	12,0 В	51,00 Вт	13,2 В	1000 лм	±15 %	80,3 mm	12,0 mm

Описание продукта	Срок службы		Дополнительные данные	Сертификаты и Стандарты	Классификация
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь	ECE-категория	Номер заказа
NBL 64150NL	150 h	300 h	P14.5s	H1	64150NL-HCB 55W
NBL 64151NL	150 h	300 h	PK22s	H3	64151NL-HCB 55W
NBL 64193NL	80 / 200 h <sup>3)</sup>	160 / 240 h <sup>3)</sup>	P43t	H4	64193NL-HCB 60/
NBL 64210NL	150 h	250 h	PX26d	H7	64210NL-HCB 55W
NBL 64212NL <sup>1)</sup>	250 h	400 h	PGJ19-1	H8	64212NL-HCB 35W
NBL 64211NL	150 h	250 h	PGJ19-2	H11	64211NL-HCB 55W
NBL 9005NL	110 h	210 h	P20d	HВ3	9005NL-HCB 60W
NBL 9006NL	270 h	500 h	P22d	HВ4	9006NL-HCB 51W

<sup>1)</sup> Лампа соответствует требованиям ECE R 37 и SAE (DOT)

<sup>2)</sup> Максимум

## Данные о продуктовой линейке

<sup>3)</sup> Спираль 1

## Данные о продуктовой линейке

---

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.