
XENARC COOL BLUE INTENSE

Газоразрядные лампы для автомобильных фар



Области применения

- Фары головного света


Преимущества продукта

- Потрясающая яркость
- Обеспечивает высокую контрастность
- На 20 % больше света (по сравнению с обычными газоразрядными лампами с покрытием)


Характеристики продукта

- Окраска в голубой цвет без покрытия
- Цветовая температура: до 5500 К


Данные о продуктовой линейке




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные		Размеры и вес
	Мощность на входе	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина
66140CBI	35 Вт	35,0 Вт	85,0 В	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %	83,0 mm
66154CBI ¹⁾	35 Вт	35,0 Вт	85,0 В	±3 %	13,5 В	2800 лм	±16 %	83,0 mm
66240CBI ¹⁾	35 Вт	35,0 Вт	85,0 В	±3 %	13,5 В	3200 лм	±15 %	77,0 mm
66250CBI ¹⁾	35 Вт	35,0 Вт	85,0 В	±3 %	13,5 В	2800 лм	±16 %	77,0 mm
66340CBI ¹⁾		35,0 Вт	42,0 В		13,5 В	3200 лм		80,0 mm
66440CBI ¹⁾		35,0 Вт	42,0 В		13,5 В	3200 лм		77,0 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Дополнительные данные	Сертификаты и Стандарты	Классификация
		Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь	ECE-категория	Номер заказа
66140CBI	9 mm	1800 h	2800 h	PK32d-2	D1S	66140CBI 35W PK
66154CBI ¹⁾	9 mm	1500 h	2000 h	PK32d-3	D1R ²⁾	66150CBI 35W PK
66240CBI ¹⁾	9 mm	1800 h	2800 h	P32d-2	D2S ²⁾	66240CBI 35W P3
66250CBI ¹⁾	9 mm	1500 h	2000 h	P32d-3	D2R ²⁾	66250CBI 35W P3
66340CBI ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	D3S ²⁾	66340CBI 35W PK
66440CBI ¹⁾	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	D4S ²⁾	66440CBI 35W P3

¹⁾ Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

²⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Замену лампы XENARC должен выполнять только квалифицированный электрик.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Соответствие стандартам

Соответствие ECE

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.